

Wysoko skoncentrowany, alkaliczny środek do bezdotykowego mycia wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Complete Foam charakteryzuje się wysoką zawartością środków powierzchniowo czynnych oraz rozpuszczalników. Tworzy trwałą, obfitą pianę, która nie uszkadza powłok aluminiowych, niklowych oraz innych ze stopów kolorowych. Zawiera antykorozyjne dodatki. Nadaje się do wszystkich rodzajów myjni, transportu ciężkiego oraz rolnictwa.

SPOSÓB UŻYCIA:

System pianujący - 6-12% (60-120 gr/l)

Rozpylacz - 1:10 - 1:100 (10-100 gr/l)

System dosatron - 0,3-0,8%

Odpowiednio przygotowany roztwór produktu nanieść na pojazd, a następnie spłukać strumieniem wody pod ciśnieniem. Nie nanosić produktu na mocno nagrzane i nasłonecznione powierzchnie oraz nie dopuścić do wyschnięcia.

Składniki: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne; <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne; <5% fosfoniany oraz kompozycja zapachowa (Hexyl Cinnamal). **Zawiera:** wodorotlenek sodu r-r; Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO; D-Glukopiranoza, oligomery, glikozydy decyloowo oktylowe. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK / lekarzem. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Maks. zawartość LZO: 55 g/L (20 °C).

NIEBEZPIECZEŃSTWO



UFF: 39X0-J054-N001-DA6X

UNI760

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze 5°C - 30°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem. Data produkcji i numer partii na opakowaniu. Termin przydatności do użycia: 36 miesięcy od daty produkcji.

Zawartość netto: 30kg



WYPRODUKOWANO DLA:

CHEMGIS Łukasz Dobosz
ul. Ogrodowa 8, 42-110 Popów

NIP: 574 207 31 78

tel. +48 531 401 919

e-mail: washtechnica@gmail.com



WASH TECHNICA

Produkt dla profesjonalistów

COMPLETE FOAM

Wysoko skoncentrowany,
alkaliczny środek do mycia
bezdotykowego.